

## 3K PLUS

**Additif destiné à améliorer les propriétés du vernis PU FEST 2K**



### DESCRIPTION

Additif destiné à améliorer les propriétés mécaniques et la résistance à la rayure du vernis polyuréthane PU FEST 2K.

### MODE D'EMPLOI

Pour le mélange des composants PU FEST 2K où le rapport de mélange en poids est de 5 :1 (5 pour la partie du composant A et 1 pour la partie du composant B), ajouter le composant **3K PLUS** dans un rapport de 10 % par rapport au composant A, puis verser 10 % d'eau dans l'ensemble des composants.

Ex : 5 kg de composant A + 1 kg de composant B (combinaison le mélange) + 0,5 kg de composant 3K PLUS (combinaison le mélange) + 10% d'eau (0,65 kg). Puis les mélanger soigneusement pendant environ 2 à 3 minutes.

Il n'est pas recommandé d'ajouter du composant **3K PLUS** en quantité supérieure à celle indiquée.

### MESURES DE SÉCURITÉ

Irritant pour les yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau. Si des soins médicaux sont nécessaires, garder le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main. Tenir hors de portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. En cas de malaise, consulter un médecin. Jeter les déchets dans des points de collecte spécifiques.

### DONNÉES TECHNIQUES

- Dosage : 10% par rapport au composant A du produit PU FEST 2K
- Couleur : incolore
- Température d'application : +15°C ÷ +25°C
- Une circulation piétonne modérée est possible 24 heures après. Mise en charge 7 jours après.
- Temps d'ouverture : 45 minutes
- Durée de conservation : 12 mois.

### EMBALLAGES

**3K PLUS** est livré dans un emballage de :

- 100 g,
- 0,5 kg.

