

# FESTKontakt

**Pont d'adhérence quartz à appliquer sous les enduits et mastics, pour surfaces lisses et non absorbantes (murs et plafonds), béton, panneaux OSB, plaques de plâtre et carreaux céramiques, etc.**



## DESCRIPTION

---

**FESTKontakt** est une masse d'adhérence prête à l'emploi à base de résines en dispersion de haute qualité et de charges minérales. Elle offre une excellente adhérence sur de nombreux types de supports et crée une connexion permanente entre les couches successives de finition de la surface.

APPLICATION	PROPRIÉTÉS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour l'extérieur et l'intérieur</li> <li>• Sur des surfaces lisses</li> <li>• Sur carreaux céramiques</li> <li>• Couche de liaison entre le support existant et les couches suivantes de finition de la surface</li> <li>• Pour murs, plafonds</li> <li>• Pour sols peu chargés</li> <li>• Sous microciment et enduits décoratifs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Très haute adhérence sur tous types de supports</li> <li>• Prêt à l'emploi</li> <li>• Épaisseur d'une couche &lt; 2 mm</li> <li>• Résistance aux basses et aux hautes températures</li> <li>• Résistance aux UV</li> <li>• Haute résistance à l'abrasion</li> <li>• Ne contient pas de solvants</li> <li>• Temps de séchage rapide</li> </ul>

## APPLICATION

---

**Support :** Doit être solide, porteur, sec (l'humidité du support ne doit pas dépasser 4%), propre, stable, exempt de poussière et d'huile. Lors de l'application, la température du pont d'adhérence, du support et de l'environnement ne doit pas être inférieure à 15°C. Bien mélanger le pont d'adhérence **FESTKontakt** avant utilisation, ne pas le diluer. L'appliquer uniformément sur le support à l'aide d'une truelle.

Lors du renforcement du support, le treillis doit être encastré immédiatement après l'application de **FESTKontakt** sur le sol.

Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité de la pièce ainsi que du pouvoir absorbant du support. Les couches suivantes peuvent être appliquées après 4 à 6 heures, à la température de 20°C.



## DONNÉES TECHNIQUES

---

- Densité : Env. 1,8 kg/dm<sup>3</sup>
- Adhérence sur le support : >1,0 MPa
- Consommation :
  - 1 couche - 0,7 à 1,0 kg/m<sup>2</sup>
  - 2 couches - 1,5 à 2,0 kg/m<sup>2</sup>
- Température d'application : +15°C à +25°C

## MESURES DE SÉCURITÉ

---

Ce produit est destiné aux professionnels. Avant de commencer les travaux, il est important de se familiariser avec les Fiches techniques des composants inclus dans le système, disponibles sur le site [www.festfloor.com/fr/](http://www.festfloor.com/fr/). Éviter le contact avec la peau, les muqueuses, les yeux, etc. En cas de contact accidentel avec la peau, laver à l'eau et au savon et consulter un médecin. Des mesures doivent être prises pour éviter la poussière ou les éclaboussures de mortier. Tenir hors de portée des enfants. Il est recommandé de porter des masques et des gants. Assurer une bonne ventilation des espaces fermés et éviter l'inhalation de poussière.

## NETTOYAGE DES OUTILS

---

Nettoyer les équipements et les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

## EMBALLAGES

---

**FESTKontakt** est livré dans les emballages de :

- 5 kg,
- 10 kg,
- 15 kg,
- 20 kg.

