

# FESTGrunt

**Préparation pour le renforcement superficiel des supports absorbants avant l'utilisation du microciment.**



## DESCRIPTION

Préparation acrylique des surfaces à apprêter : Le produit est utilisé pour uniformiser le pouvoir absorbant et améliorer l'adhérence. Idéal à appliquer avant la mise en oeuvre de microciment, de peintures, d'enduits décoratifs, de sols, etc.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- scelle le substrat,
- empêche l'eau de s'écouler sur le mortier,
- augmente l'adhérence du mortier sur tout support,
- améliore l'écoulement des mortiers autonivelants,
- perméable à la vapeur.

## APPLICATION

La surface doit être parfaitement durcie, sèche, propre et exempte d'huiles, de graisses, de résidus de peinture et d'autres matériaux.

Bien agiter le récipient FESTGrunt avant utilisation. Appliquer à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau. Sur les surfaces inégales ou très absorbantes, il est recommandé d'appliquer plusieurs couches de produit. Laisser sécher 2 à 4 heures. À ce stade, il est possible de poursuivre les travaux.

## MESURES DE SÉCURITÉ

Ce produit est destiné aux professionnels. Avant de commencer les travaux, il est important de se familiariser avec les Fiches techniques des composants inclus dans le système, disponibles sur le site [www.festfloor.com/fr/](http://www.festfloor.com/fr/). Peut être irritant pour la peau. Peut provoquer des lésions oculaires. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver soigneusement à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consulter un médecin. Éliminer le contenu / récipient conformément aux réglementations locales. Tenir hors de portée des enfants.

## DONNÉES TECHNIQUES

- Consommation : 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup>  
- en fonction de capacité d'absorption
- Couleur : laiteux
- Densité : 1,0 g/cm<sup>3</sup>
- pH : 8
- Température d'application :  
+15°C ÷ +25°C
- Temps de séchage : après 2 à 4 heures
- Durée de conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Protéger du gel.

## EMBALLAGES

FESTGrunt est livré dans les emballages de :

- 1 L,
- 5 L.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les équipements et les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

