

FF FIX PRO

Produit d'entretien

DESCRIPTION

FF FIX PRO MATT est un produit à base de résine polyuréthane, destiné à l'entretien des sols en bois, en résine, en microciment et des matériaux, tels que LVT, PVC ou linoléum, particulièrement endommagés et soumis à une circulation intense.

APPLICATION

Bien agiter avant l'utilisation. Il est important de s'assurer que la surface est sèche, dégraissée et exempte de cire et de poussière. Puis nettoyer la surface avec le FESTCleaner selon les instructions. Après avoir nettoyé la surface, il est possible de procéder à l'application de **FF FIX PRO MATT**. Essuyer le sol doucement avec un chiffon imbibé d'eau, verser dessus une petite quantité de **FF FIX PRO MATT** et procéder à l'application, tout en assurant une répartition uniforme du produit, sans laisser des quantités excessives de préparation sur le plan de travail.

ATTENTION

Le sol peut être réutilisé après 2 à 3 heures. Éviter de déplacer les meubles et les tapis dans les 12 à 24 heures suivant l'application. Le prochain nettoyage peut être effectué avec des détergents appropriés après trois jours. Il est recommandé d'effectuer un test préalable afin de vérifier l'adhérence sur le support.



DONNÉES TECHNIQUES

- Performance: 1 L - 40 à 60 m²
- Stabilité au stockage :
1 an dans les récipients d'origine, non ouverts, à des températures comprises entre +10°C et +25°C.

EMBALLAGE

FF FIX PRO est livré dans les emballages de 1L.

MESURES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Tenir hors de portée des enfants. Si un avis médical est nécessaire, garder l'emballage ou l'étiquette du produit à portée de main.

