

Les revêtements en microciment Festfloor offrent une qualité de finition décorative pour les sols, les murs et les escaliers. Leur application est réalisée à la main, ce qui rend un travail artisanal unique. Les revêtements réalisés selon le système Festfloor Life, Festfloor Wall et Festfloor Go ! se caractérisent par une décoloration typique pour les revêtements en microciment : « brûlures » et soi-disant « nuages ». Les revêtements Festfloor ont une épaisseur d'environ 2 à 3 mm et reproduisent la forme du support (sols, murs, escaliers).

LORS DE L'UTILISATION, IL EST IMPORTANT DE RESPECTER LES RÈGLES SUIVANTES :

- Ne pas marcher sur le sol fini pendant 24 heures après l'application du vernis (sécuriser l'accès).
- Une circulation piétonne modérée est possible 24 heures après l'application.
- Dans les 3 mois suivant l'application de votre vernis, ne pas recouvrir la surface en un seul passage plus de 24 heures pour assurer un bon séchage du vernis. Le recouvrement peut provoquer une décoloration permanente.
- Après 14 jours à compter de l'application du vernis, le revêtement peut être utilisé conformément à sa destination. Il est toutefois nécessaire d'éviter de déplacer des objets lourds (meubles par exemple) sur le revêtement, de faire tomber des objets lourds, durs et à arêtes vives sur le revêtement et utiliser des chaussures à talons hauts.
- Le mode d'utilisation des revêtements Festfloor est similaire à celui d'une planche de parquet de haute qualité. Lors de l'utilisation, éviter de faire tomber des objets durs et pointus sur le revêtement.
- Protéger les pieds des chaises et des meubles avec des patins en feutre dans le but d'une répartition uniforme des charges et d'une élimination de leurs bosses.
- Il est déconseillé d'utiliser des roulettes en métal pour vos meubles, tandis que celles en caoutchouc se montreront sans danger.
- Les revêtements doivent être nettoyés régulièrement avec FEST Cleaner, FEST Calc ou des détergents délicats à usage domestique (avant d'utiliser un nouvel agent, il est recommandé d'effectuer un test dans un endroit peu visible). Ne pas utiliser d'agents caustiques, de chiffons tranchants ou d'éponges magiques (risque d'endommagement du vernis).
- Ne pas laisser l'eau et d'autres liquides renversés pendant une longue période, et nettoyer régulièrement afin que toute saleté ne pénètre pas dans la structure du vernis.
- Les pneus et d'autres produits en caoutchouc peuvent laisser une poussière jaune permanente sur la surface du microciment, c'est pourquoi il n'est pas recommandé de les laisser longtemps sur la surface finie.
- Périodiquement (selon l'intensité de l'utilisation), après avoir nettoyé le sol et l'avoir séché, appliquer à l'aide d'une vadrouille ou d'un chiffon en coton la cire FEST Wax, disponible auprès de l'entrepreneur ou du fabricant.
- Les instructions suivantes s'appliquent aux conditions d'utilisation : 22°C et 50% d'humidité. Des températures plus basses et une humidité plus élevée peuvent prolonger le temps de séchage des produits.

